

[www.hallingtorv.no](http://www.hallingtorv.no)  
**HALLINGTORV**  
Torvplater med mange muligheter!

**Kontakt oss  
for mer informasjon!**

Produsent:  
 **Hallingdal**  
**Hyttetjeneste a.s**  
3579 Torpo i Hallingdal - Tlf 3208 6680  
post@hallingtorg.no

[www.hallingtorv.no](http://www.hallingtorv.no)  
**HALLINGTORV**  
Torvplater med mange muligheter!



Thor Reier, 3579 Torpo

Et skikkelig torvtak gir særpreg på en måte som oppfattes helt annerledes enn andre typer tak.

Torvtak er for det første vakkert og gir umiddelbart positive følelser og for det andre er det miljøvennlig og i pakt med naturen.

Torv er et materiale med tradisjoner. Det har vært brukt til takteking i århundrer og er ikke bundet opp til en viss stil. Det er tidløst moderne og egner seg like godt på nye bygg som på gamle tømmerhus.

# www.hallingtorv.no

# HALLINGTORV

## Torvplater med mange muligheter!

Torvtak har lange og gode tradisjoner i Norge!



### HallingTorv fra Hallingdal Hytteservice

For å få et best mulig resultat har vi gjennom systematisk produktutvikling og moderne teknologi utviklet et torvtak som er enkelt både å legge og vedlikeholde. I tillegg til torvtak produserer vi også Grønn Mur ved vår fabrikk på Torpo. HallingTorv består av biologisk vekstmasse – myrjord, kompostbark, gjødsel, kalk, naturlig bindemiddel osv – presset sammen til lett håndterlige plater, som er stabile og holder spesielt godt på næringsstoffer og fuktighet! Bindemiddelet gjør platene solide, og de henger godt sammen uten kunstig armering i eller rundt selve torvplatene. Torvplatene er testet hos SINTEF med gode resultater. Hver torvplate er 30 x 40 x 12 cm. Vekt ved levering er ca 120 kg/m<sup>2</sup>, og ca 140 kg/m<sup>2</sup> ved fullt vannoppsug. Platene pakkes på paller med ca 1m<sup>2</sup> i hvert lag og 10 lag per pall, eller etter avtale. Plast legges mellom lagene og til slutt pakkes hele pallen i plast. Paller med HallingTorv kan uten problemer lagres i inntil ett år.

HallingTorv er enkel å legge – også for selvbyggere

- Det er en fordel om lastebil kan kjøres inntil bygget slik at pallene kan løftes opp med kran. Da legger 3-4 personer et vanlig hus- eller hyttetak på en dag.
- Pallen skal/kan ikke plasseres direkte på taket da dette vil kunne skade torvtaksmembran eller knotteplast.
- Dersom torvplatene må fraktes opp manuelt skal det benyttes underlagsplate til å bære på!
- Det er viktig at platene legges systematisk og tett inntil hverandre. Luft i sprekker eller hull skal ikke forekomme!
- Dersom man får sprekker eller hull skal disse tettes med vekstmasse (riv i stykker en eller flere torvplater).
- Før levering er det viktig at du bekrefter at hytta er dimensjonert for torvtak. (Torvkroker, torvstokk, underlag, takvinkel, taklengde, ekstra torvhold osv.)

Vær oppmerksom på at knotteplast/torvtaksmembran er glatt og vanskelig å få fotfeste på. Det må derfor vises stor forsiktighet under arbeidet slik at ulykker unngås!

### Tilsåing

- Når torvplatene er ferdig lagt rakes det lett over før tilsåing.
- Etter tilsåing bør frøene rakes ca 1 cm ned i massen (rull gjerne over med en plenrulle til slutt).
- Av frøblandinger benytter vi typer som er tørkesterke og nøysomme.
- Vi legger vekt på at torvtaket skal få naturlig utseende.
- Lokal flora oppnås etterhvert og vil etter noen år overta.
- Vanning under spireprosessen er en fordel.

### Vedlikehold

Torvtaket bør gjødsles og kalkes årlig slik at mosevekst unngås. Ved lengre tørkeperioder anbefales vanning. Gresset bør slås årlig.



HallingTorv legges raskt og effektivt ved bruk av kranbil



Torvplatene er lette å håndtere, men husk på at underlagsplast o.l. er glatt å gå på!



Ved bruk av riktig frøblanding og gjødsling blir torvtaket som gammel setereng etter kort tid (et par år).



## GRØNN MUR

- Miljøvennlig
- Støyabsorberende
- Fleksibelt og enkelt byggesystem
- Kort byggetid
- Rimelige løsninger

Bildene viser Grønn Mur brukt i støyvoll ved Akeland